ERGOTRON®

Manuel de l’utilisateur

Neo-Flex Dual Display Wall Mount



For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com

User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l’utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l’utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド：日本語
用户指南 ： 汉语

www.ergotron.com
USA 1-800-888-8458
Europe +31 (0)33-45 45 600
China 400-120-3051

888-61-113-G-00 rev.B • 10/15

Composants

	A	B	C	D
1	1x 		2x 	4x
2	4x  ST6.3 x 50 mm		4x  ST6.3 x 50 mm	
3	8x  M4 x 10mm	8x 	 1/8"	3/32"
4	2x  75-100mm	2x 	8x 	2x 
5	8x 1/4-20 x 1/2" set screw	8x  8-32 x 5/16"	8x #8-32 x 1/4"	8x M4 x 10mm
5	8x M6 x 70mm		8x  1/4-20 x 2"	8x M6

Outillage requis

Voir « Options d'installation murale » pour savoir quels outils supplémentaires sont nécessaires pour votre type d'installation murale.





1 Determine Ergonomic Mounting Height

Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins !



Apprenez-en plus sur l'utilisation ergonomique d'un ordinateur sur :
www.computingcomfort.org

Hauteur	Positionnez l'écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard. Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.
Distance	Positionnez l'écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces). Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.
Angle	Inclinez l'écran pour ne pas être ébloui. Inclinez le clavier vers l'arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.

Pour réduire la fatigue
Respirez - Respirez profondément par votre nez.
Clignez des yeux - Clignez souvent des yeux pour ne pas avoir les yeux secs.
Faites des pauses • 2 à 3 minutes toutes les 20 minutes
• 15 à 20 minutes toutes les 2 heures.

888-61-113-G-00 rev.B • 10/15

2 options d'installation murale



AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la structure du mur est capable de supporter quatre fois le poids total du matériel. La pose sur une surface qui ne répond pas à ces critères peut entraîner une instabilité dangereuse qui pourrait causer des blessures et/ou des dommages matériels. Consultez un professionnel de la construction si vous avez un doute sur ce que cela signifie en ce qui concerne l'application particulière que vous envisagez.

Bois





4

Goujons en acier de calibre ≥ 25





4

Mur creux





Nécessite une épaisseur de matériau de 16 mm au minimum.

5

Béton





6

3 Fixation au mur

Bois



Goujons en acier de calibre ≥ 25



a



b



c



d





e

Bois



Goujons en acier de calibre ≥ 25





⚠ **REMARQUE : à la longue, les attaches peuvent se desserrer à cause des vibrations causées par le mouvement de la solution de montage. Inspectez-les régulièrement pour vous assurer qu'elles ne sont pas desserrées. Si vous le souhaitez, appliquez un léger adhésif de blocage des filets sur les fixations avant l'installation pour les empêcher de se desserrer.**

4 7

888-61-113-G-00 rev.B • 10/15

3 Fixation au mur

Mur creux



a



b

Ø 1/2" (13 mm)





c

8x





1. Poussez la plaque d’ancrage dans le trou.
2. Tirez la boucle pour que la plaque s’ouvre et s’aplatisse contre la surface intérieure de la paroi.
3. Poussez le collier dans le trou.
4. Cassez la boucle.



d

8x



1/4-20 x 2"



REMARQUE : à la longue, les attaches peuvent se desserrer à cause des vibrations causées par le mouvement de la solution de montage. Inspectez-les régulièrement pour vous assurer qu’elles ne sont pas desserrées. Si vous le souhaitez, appliquez un léger adhésif de blocage des filets sur les fixations avant l’installation pour les empêcher de se desserrer.

4 7

3 Fixation au mur

Béton



a



b


Ø 3/8" (10 mm)





AVERTISSEMENT : Les trous de fixation doivent avoir une profondeur d'au moins 80 mm et doivent être percés dans le béton, et non pas dans du mortier ou un matériau de revêtement. Si vous percez dans une zone où le béton n'est pas solide, repositionnez les trous de montage jusqu'à ce que les deux ancres puissent être insérées dans du béton solide !

c

8x



1



2



3





AVERTISSEMENT : Les ancres qui ne sont pas entièrement fixées dans du béton solide ne seront pas capables de supporter la charge appliquée. Cela pourrait causer en une situation dangereusement instable et entraîner des blessures et/ou des dommages matériels. Consultez un professionnel de la construction si vous avez un doute sur ce que cela signifie pour votre propre situation.

d

8x


M6 x 70mm

8x M6


10mm

ATTENTION : assurez-vous que le support mural est horizontal, à plat et bien plaqué contre la surface du mur. NE SERREZ PAS TROP LES BOULONS.



REMARQUE : à la longue, les attaches peuvent se desserrer à cause des vibrations causées par le mouvement de la solution de montage. Inspectez-les régulièrement pour vous assurer qu'elles ne sont pas desserrées. Si vous le souhaitez, appliquez un léger adhésif de blocage des filets sur les fixations avant l'installation pour les empêcher de se desserrer.

4 7

888-61-113-G-00 rev.B • 10/15

4 Fixation des pivots aux supports

a



b



c



d



e



5 Fixation des écrans

75 x 75mm







100 x 100mm



b





6 Fixation des écrans au support mural

a



b



7 Amplitude du mouvement

Ce produit est conçu pour s'adapter rapidement et facilement à vos besoins – voir ci-dessous les étapes du réglage.

a **Inclinaison : avant et arrière**



Réglage de l'inclinaison : avant et arrière

Si elle change d'elle-même ou si le mouvement dans une direction est difficile, la tension doit être réglée – voir ci-dessous. Équilibrez la résistance dans les deux sens.



Augmenter le frottement
Si ce produit se déplace trop facilement, vous devrez augmenter la friction :

Réduire le frottement
Si ce produit est trop difficile à déplacer, vous devrez diminuer la friction :

b **Rotation : Portrait/Paysage**





Réglage de la rotation : Portrait/Paysage

Si elle change d'elle-même ou si le mouvement dans une direction est difficile, la tension doit être réglée – voir ci-dessous. Équilibrez la résistance dans les



Augmenter le frottement
Si ce produit se déplace trop facilement, vous devrez augmenter la friction :

Réduire le frottement
Si ce produit est trop difficile à déplacer, vous devrez diminuer la friction :

888-61-113-G-00 rev.B • 10/15

8 Fixation des protections des pivots



2x

9 Gestion des câbles de fixation

a



b



c



d



Pour la garantie, visitez: www.ergotron.com/warranty

Pour le service client, visitez: www.ergotron.com

Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : http://contact.ergotron.com

Siège social et ventes Amérique

1181 Trapp Rd.
St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Ventes EMEA

Amersfoort, Pays-Bas
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Ventes Asie Pacifique

Tokyo, Japon
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Ventes OEM

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

ERGOTRON®

Tandis qu'Ergotron, Inc. fait tous les efforts pour fournir des renseignements précis et complets sur l'installation et l'utilisation de ses produits, elle ne sera pas tenue responsable pour toutes erreurs ou omissions éditoriales (y compris celles qui sont commises pendant la traduction de l'anglais vers une autre langue), ou pour des dommages fortuits, spéciaux ou consécutifs de quelque nature que ce soit consécutifs à la fourniture de cette information et des performances du matériel en rapport avec cette information. Ergotron, Inc. se réserve le droit de procéder à des changements dans la conception du produit et/ou de la documentation du produit sans le notifier à ses utilisateurs. Pour l'information de produit la plus récente, ou pour savoir si ce document est disponible dans des langues autres que les présentes, veuillez contacter le Service à la clientèle d'Ergotron. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable d'Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Brevets en instance et breveté pour les Etats-Unis et l'étranger. Ergotron est une marque déposée d'Ergotron, Inc.

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.